MARYAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

800 кВт

Дизельный генератор Шанхай открытого исполнения

Бесщёточный альтернатор с медной обмоткой. АВР для автозапуска заказывается отдельно.

400 / 230 В · 50 Гц | 1500 об/мин | IP23 · класс H



Цвет кожуха может отличаться в зависимости от комплектации

800 кВт
номинальная мощность

115 л/ч
расход при нагрузке 75%

12 мес
гарантия или 1000 моточасов

АЛЬТЕРНАТОР

Бесщёточный
для запылённых площадок, стройки, карьеров и агрессивной среды

Медная обмотка · класс H
класс изоляции H: обмотка рассчитана на нагрев до 180 °C

В КОМПЛЕКТЕ

АВР
заказывается отдельно

Топливный бак
заказывается отдельно

Подзарядка АКБ
автоматическая, в ожидании

Заправлен к пуску
2 аккумулятора, масло, антифриз

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz

Генераторная установка

Номинальная мощность	800 кВт / 1000 кВА
Максимальная мощность	820 кВт / 1050 кВА
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,8

Габариты и вес

Длина × ширина × высота	6000 × 2500 × 2500 мм

Альтернатор

Тип	бесщёточный
Обмотка	медная
Мощность	820 кВт
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Ток	1260 А
Количество фаз	трёхфазный, четырёхжильный
Регулятор напряжения	AVR, автоматический
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23

Двигатель SHANGHAI

Модель	QN28H960
Тип	12 цилиндров, V-образный
Число цилиндров	12
Система охлаждения	жидкостная
Объём охлаждающей жидкости	120 л
Объём масла	48–51 л
Расход топлива	≤195 г/кВт·ч
Регулятор оборотов	механический
Частота вращения	1500 об/мин

Расход топлива

50%		76 л/ч
75%		115 л/ч
100%		157 л/ч

Обслуживание

Масло SAE 15W-40, API CI-4
заливается 48–51 л. Для морозов ниже −20 °C всесезонное 10W-40

Комплекты фильтров под заказ
масляный, топливный, воздушный и сепаратор под ваш двигатель

Кабель до щита

ТОК 1443 А · НАКОНЕЧНИКОВ 48 ШТ

ПРОКЛАДКА	МЕДЬ	АЛЮМИНИЙ
По стене или в лотке	ВВГнг(А) 6 × (3×120 + 1×70)	АВВГ 6 × (3×185 + 1×95)
В земле, в траншее	ВБбШв 6 × (3×120 + 1×70)	АВБбШв 6 × (3×185 + 1×95)
Передвижной генератор	КГ 6 × (3×120 + 1×70)	не применяется

Сечение по току ПУЭ с запасом. Длинную трассу пересчитаем. Кабель, наконечники и подключение к щиту можно заказать у нас.

ДВИГАТЕЛЬ

SHANGHAI QN28H960

1500 об/мин, жидкостное охлаждение, механический регулятор оборотов



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ОПЦИЯ

АВР заказывается отдельно

В комплект открытого генератора не входит, подберём под ваш объект



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz